

Addi-Ment F

إضافة ملدنة عالية الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة

الوصف: -

Addi_Ment F إضافة ملدنة عالية الجودة لتقليل مياه الخلط بدون التأثير على زمن الشك للخرسانة والمونة، وهي إضافة سائلة بنية اللون سريعة الذوبان في الماء أساسها نفتالين سلفونات.

مجال الاستخدام: -

يستعمل Add-Ment F مع جميع أنواع الأسمنت للحصول على الخواص التالية للخرسانة:

- للحصول على خرسانة ذات درجة عالية من السيولة أو ذاتية السيولة بدون التأثير على اجهاد الضغط
- لإنتاج خرسانة ذات اجهاد ضغط عالي تناسب بوجه خاص أعمال الكباري والمصانع والخرسانة سابقة الصب والخرسانة سابقة الإجهاد.
- للحصول على خرسانة ذات قوة مبكرة عالية تساعد على فك الشدات الخرسانية بعد مدد قصيرة.
- للتوفير في استهلاك الأسمنت بدون التأثير على قابلية التشغيل أو مقاومة الخرسانة.

المميزات: -

- ملدن عالي الجودة (بدون التأثير على زمن الشك للخرسانة)
- تقليل مياه الخلط بكفاءة عالية جداً دون التأثير على اجهاد ضغط الخرسانة.
- الحصول على خرسانة أو مونة ذاتية السيولة.

- تجعل الخرسانة ذات مقاومة عالية جداً للأملاح والكيماويات.
- تقليل الإنكماش والتشققات في الخرسانة أثناء الشك.
- زيادة قابلية التشغيل وتحسين الشكل النهائي للخرسانة.
- الحصول على خرسانة ذات إجهاد ضغط ميكرو نهائى ممتاز.
- لا تحتوى على الكلوريدات وآمنة للإستخدام فى الخرسانة المسلحة.

الخواص الفنية [عند درجة حرارة 25°م]

الأساس	نفتالين سلفونات
المظهر	سائل بنى
الكثافة كجم / لتر	0.01 ± 1.22
محتويات الكلوريدات	Nil
التوافق مع الأسمنت	جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى.

طريقة التشغيل: -

يضاف Add-Ment F أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

معدل الاستهلاك:

- الجرعة العادية حوالي 0.6 : 2.0 % من وزن الأسمنت.
- للحصول على مقاومة عالية للخرسانة يمكن زيادة الجرعة إلى 2 : 4 % من وزن الأسمنت بحيث لا تقل مياه الخلط عن الكمية اللازمة للتفاعل الكامل للأسمنت.
- في جميع الأحوال يجب عمل خلطات معملية تجريبية لتحديد النسب الصحيحة التي تحقق الخواص المطلوبة.

تعليمات الأمن والسلامة: -

- مادة Addi-Ment غير قابلة للاشتعال وغير سامة.
- اغسل أي رذاذ يصيب العينين على الفور بالماء.
- في حالة التسرب العرضي، استخدم مادة ماصة خاملة مثل الرمل، ثم اجمعها وضعها في حاوية مناسبة

العبوات: - [20، 200، 1000 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج لمدة 12 شهر في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسئولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

