

Power Fix

معجون جاهز لاصق للسيراميك

الوصف: -

باور فكس: مادة لاصقة واسعة المجال خاصة لاصق السيراميك ووحدات البناء المختلفة والبلاط بأنواعه، أساس المنتج مواد راتنجية خاصة ومواد أخرى منتقاه بعناية تأتي في شكل معجون.

مجال الاستخدام: -

- لاصق بلاط السيراميك والبلاط الموزايكو والقيشاني.
- لاصق وتثبيت وحدات الألواح الرغوية.
- تثبيت و لاصق الصوف الزجاجي ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط.
- يستعمل في لاصق وحدات البناء المختلفة على الأسطح المسامية والجافة مثل الأسطح الخرسانية والبياض والخرسانة الجاهزة والأسبستوس والأسطح الخشبية وغيرها.

مميزات المنتج: -

- عجينة جاهزة للاستعمال المباشر ولا تحتاج للتخفيف بالماء.
- مناسب جداً للإستخدام الداخلي والخارجي للأرضيات والحوائط.
- سهولة التطبيق ومنخفضة التكلفة.
- ذو قوة التصاق شديدة على الأسطح الخرسانية والأسمنتية.
- منتج صديق للبيئة وغير ضار وغير قابل للإشتعال.
- إمكانية خلطه بالأسمنت والرمل وجعله كمونة سريعة التصلب لجميع أنواع الترميم.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / بيج أو حسب الطلب
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.5
الأس الهيدروجيني	9 ± 0.5
معدل الإستهلاك النظري	1 : 2 كجم / م ² أو حسب طبيعة السطح وسمك الفرد

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والشحوم وأى مواد أخرى كالدهانات الجيرية أو أي دهان يمكن إزالته بالماء.
- في حالة تسوية الحوائط يُخلط المنتج بالأسمنت بنسبة 1 : 1 تقريباً ثم يضاف الماء حتى الوصول إلى القوام المناسب.
- في حالة استخدام المنتج في أعمال الترميم يتم خلطه بالرمل بنسبة 1 : 1 تقريباً ثم يضاف الأسمنت بنسبة 20 % إلى الخليط ويخفف بالماء حتى الوصول إلى القوام المناسب.
- في حالة لصق بلاط القيشاني يتم فرد المونة بمشط صُلب مُسنن (طول السنون 3 : 4 مللي) ويتم الضغط على البلاط في كل الجوانب حتى يتم التصاقه بالمونة جيداً.
- في حالة خلط المنتج بالأسمنت لابد من استعمال الخليط خلال فترة من 6 : 9 ساعات.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات :-

مركب واحد سعة [4 و 15 و 18 كجم]

التخزين :-

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسئولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

