

Power Flex

دهان أكريليك عالي الجودة عازل للرطوبة وعاكس للحرارة

الوصف: -

باور فلكس : دهان أكريليك عالي المرونة أنتج خصيصاً ليكون عازل للرطوبة وعاكس للحرارة للأسطح الخرسانية والأسقف.

مجالات الاستخدام: -

- يستخدم في عزل وحماية أسطح المباني والأسقف ضد سقوط الأمطار وتسرب المياه.
- يستخدم في عزل وحماية أسطح الخرسانة المسلحة المعرضة لتأثيرات العوامل الجوية الضارة.
- يستخدم كدهان عازل للأسطح الخشبية والطوب والإسبستوس.

مميزات المنتج: -

- يتميز بالمرونة الفائقة والمطاطية العالية.
- يتميز بقوة الالتصاق العالية على مختلف الأسطح.
- يتميز بالمقاومة العالية لتأثيرات العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية.
- معدل فرد عالي
- قوة تغطية عالية.
- مقاوم جيد ضد عوامل كربنة الأسطح الخرسانية.
- دهان مائي صديق للبيئة.
- يمكن زيادة المتانة بين طبقات الدهون باستخدام الفيبر جلاس أو ألياف البولي استر.
- يمنع نمو الفطريات.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / (يمكن تلوينه حسب الطلب)
الكثافة (كجم / لتر)	0.05 ± 1.27
المحتوى الصلب	$1 \pm 60\%$
الرقم الأيدروجيني	9.5 : 8.5
معدل الاستهلاك النظري	500 : 600 جم / م ² (عند سمك يصل إلى 400 ميكرون)
المظهر	مط
المخفف	الماء (10 : 15 %)

طريقة الاستخدام والتشغيل: -

- يتم تنظيف السطح من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والشحوم وأي مواد أخرى.
- دهان الأسطح المسامية بوجه تحضير من باور فلكس المخفف بالماء بنسبة 10 : 15 %.
- يمكن دهان باور فلكس بالفرشاة أو الرولة ويجب دهان الوجه لثاني بعد ساعات قليلة من الوجه الأول وفقاً لدرجة الحرارة والرطوبة ويفضل دهان الوجه الثاني في اتجاه عمودي على الوجه الأول.
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: -

جالون سعة [3.5 كجم]، بستلة سعة [15 كجم]

التخزين: -

يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسنولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

إصدار: 2024/7

