

Power Tal Fast

دهان حماية نهائي عالي الجودة سريع الجفاف للأسطح المعدنية والخرسانية والخشبية

الوصف: -

باور تال فاست: دهان حماية من مركب واحد سريع الجفاف أساسه راتنجات الألكيد المعدلة عالية الجودة.

باور تال فاست: يتميز بمقاومة جيدة للعوامل الجوية وسرعة الجفاف وكدهان حماية نهائي للأسطح الخرسانية والخشبية والهياكل المعدنية (داخلي وخارجي).

مجال الاستخدام: -

- يستخدم كدهان نهائي للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية.
- يستخدم كدهان حماية نهائي للأسطح الأسمنتية والخرسانية.
- يستخدم كدهان حماية للأسطح الخشبية ضد العوامل الجوية المختلفة.
- يستخدم كدهان للخزانات المعدنية.
- يستخدم لدهان المستودعات والورش.
- متوفر بألوان متنوعة.

مميزات المنتج :-

- دهان نهائى يتميز بسرعة الجفاف من مركب واحد.
- ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح المختلفة.
- قوة تغطية مميزة ومعدل فرد جيد.
- يتميز بمظهر ناعم براق على الجوده عند التشطيب.
- سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه.
- يتوافر بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

متوفر بألوان متنوعة حسب الطلب	اللون
0.05 ± 1.22	الكثافة (جم / سم ³)
من 15 : 20 دقيقة	زمن الجفاف السطحى عند 25°م ورطوبة نسبية 50%
24 ساعة	زمن الجفاف النهائى عند 25°م ورطوبة نسبية 50%
بعد 3 : 5 ساعة	زمن دهان الوجه التالى عند 25°م ورطوبة نسبية 50%
7 : 9 م ² / كجم (فيلم جاف 50 ميكرون)	معدل الاستهلاك
باور سولف 4	المخفف
نصف لامع	اللمعة

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه.

معدل التخفيف :- 10 : 20 % من وزن المنتج حسب طبيعة التطبيق.

أدوات التطبيق :- الرولة – الفرشاة – مسدس الرش

طريقة الاستخدام والتشغيل :-

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
- يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.

- يتم خلط المنتج جيداً قبل التطبيق للتطبيق للحصول على تشطيب مميز.
- يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طويلاً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانة أو رشه.
- يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 3 : 5 ساعة
- يدهن عادة وجهين من باور تال فاست على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لا بد من استخدام القفازات ونظارات الأعين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد سعة [جالون 4 كجم]

[بستلة 20 كجم]

[برميل 200 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج في عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفي مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسنولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

