

Power Road

دهان جاهز للاستخدام على البارد لتخطيط الطرق وعلامات المرور

الوصف: -

باور روود : هو دهان مكون من مركب واحد ذو أساس ألكيدي يستخدم لعلامات الطرق والمرور.
باور روود : يعتمد على راتنجات الألكيد الصناعية وأصبغ عالية الجودة وإضافات خاصة أخرى.

مجال الاستخدام: -

- دهان لعلامات الطرق على الأسطح الإسفلتية.
- دهان لتزيين الأرصفة والبردورات.
- دهان لتخطيط المواقف، والطرق السريعة، والجراجات.
- دهان للعلامات الإرشادية على أرضيات المستشفيات، المباني الحكومية، أرضيات المصانع، مناطق التحميل، وإشارات المرور.

مميزات المنتج: -

- مقاومة عالية للظروف الجوية.
- التصاق جيد بأسطح الخرسانة والأسفلت.
- مقاومة عالية للتآكل.
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والزيوت البترولية.
- جاهز وسهل الاستخدام.
- متوفر بألوان مختلفة حسب الطلب.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	أبيض / أصفر / أسود
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.40 للأسود 0.05 ± 1.50 للأبيض والأصفر
زمن الجفاف السطحي	40 : 60 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	2 : 4 ساعة
زمن دهان الوجه التالي	2 : 3 ساعة
معدل الاستهلاك	3 : 5 م ² / كجم (2 وجه 150 : 175 ميكرون)

طريقة الاستخدام والتشغيل :-

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة.
- يمكن استخدام ضاغط هواء أو ماكينة السفع الرملي للتنظيف النهائي.
- يتم تطبيق طبقة واحدة أو أكثر حسب السمك المطلوب باستخدام فرشاة أو رولة أو مسدس رش.
- يجب مراعاة وقت إعادة الطلاء قبل تطبيق الطبقة التالية.
- يجب تنظيف الأدوات المستخدمة باستخدام Power Solve 1.

تعليمات الأمان والسلامة :-

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

العبوات: - مركب واحد سعة [جالون 4 كجم]

[جركن 20 كجم]

التخزين: - يخزن المنتج فى عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفى مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 12 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

Power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

