

Power X 77

دهان بلاستيك خارجي وداخلي مطفي عالي الجودة

الوصف: -

دهان بلاستيك خارجي وداخلي مطفي فائق الجودة مُصنع من راتنج الأكريليك كوبوليمر وإضافات خاصة منتقاة ليعطي مظهر ناعم وانسيابي وقوة تغطية وقابلية عالية للغسيل.

مجال الاستخدام: -

- مناسب للأسطح الداخلية والخارجية.
- يوصى باستخدامه على الحوائط والأسقف الخرسانية والجبسية والأسمنتية الجديدة أو المطلية سابقاً.

مميزات المنتج: -

- بياض ناصع وبراق.
- قوة تغطية جيدة جداً.
- معدل فرد عالي.
- قوة عالية على الإلتصاق بالأسطح.
- ذو قابلية للغسيل وقدرة عالية للتحمل على المدى البعيد.
- سهل التطبيق والاستخدام.
- ثبات الألوان ومقاومة التجيير.

الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

أبيض / ملون	اللون
0.05 ± 1.45	الكثافة (جم / سم ³)
30 دقيقة حد أدنى	زمن الجفاف السطحي
4 ساعات حد أدنى	زمن الجفاف النهائي
3 ساعات حد أدنى	زمن دهان الوجه التالي
10 - 12 م ² / لتر الوجه الواحد حسب سمك طبقة الدهان	معدل الاستهلاك
غير قابل للاشتعال	نقطة الوميض
120 ± كريس	اللزوجة

معدل التخفيف: -

10 : 15 % من وزن المنتج بالماء العذب.

طريقة الاستخدام والتطبيق: -

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً وجافاً خالي من الأتربة والشحوم والزيوت وأى مواد قد تؤثر على جودة الدهان والتطبيق.
- يتم معالجة أي شروخ أو خشونة بالسطح ثم الصنفرة الجيدة وتنظيف السطح قبل التطبيق.
- يتم دهان وجه واحد من باور سيلر ثم تطبيق معجون باور باقى (وجه واحد أو اثنين حسب طبيعة السطح).
- يتم تطبيق 2 وجه من باور كوت 60 ويراعى أن لا يزيد التخفيف عن 15% من وزن المنتج للوصول للزوجة التطبيق المناسبة.
- في حالة الأسطح المدهونة سابقاً (القديمة) يتم تنظيف الأسطح وإزالة الأتربة والشوائب واستخدام الصنفرة خاصة في الأسطح الزيتية لتجهيز السطح جيداً.
- مراعاة تقليب العبوة جيداً قبل الاستخدام.

أدوات التطبيق: - الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

تعليمات الأمان والسلامة: -

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية وفي درجة حرارة مناسبة.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء العمل.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء العمل.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها فوراً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة باستخدام الماء.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

التخزين: - يخزن المنتج في عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفي مكان جيد التهوية.

الصلاحية: - 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

العبوات: - المنتج متوفر بأحجام علبة - جالون - بستلة - بستلة جامبو

التخزين: - يخزن المنتج لمدة عامين في عبوات محكمة الغلق وفي ظروف تخزين مناسبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

www.power-cp.net

تنويه: البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2024/7

