



Addi-Ment D2

إضافة سائلة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة الخرسانة لنفاذية المياه وتأثير الكيماويات

الوصف

إضافة كيماوية عالية الجودة لإنتاج خرسانة ومونة ذات مقاومة عالية لنفاذية المياه وذات مقاومة عالية للكيماويات والأملاح

مجال الاستخدام

خرسانة المنشآت المائية والمنشآت تحت سطح الأرض والكباري والأساسات والخزانات والأنفاق ودورات المياه والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة لتأثيرات العوامل الجوية

مميزات المنتج

تحسين قابلية التشغيل وتسهيل دك الخرسانة والمونة.
تقليل مياه الخلط وتحسين اللدونة للخرسانة والمونة.
خالية من الكلور وآمنة للاستخدام في الإنشاءات الخرسانية على المدى الطويل.
يمكن زيادة الجرعة إلى 1 % من وزن الأسمنت
تزيد من تجانس مكونات الخرسانة وبالتالي زيادة قوة وعمر الخرسانة.
التركيزات العالية من المنتج تؤخر زمن شك الخرسانة وتقلل من مشاكل الشك خاصة في الأماكن الباردة

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م)

الأساس	لجنوسلفونات الصوديوم + نفتالين سلفونات الصوديوم
المظهر	سائل بني
الكثافة كجم / لتر	1.10 ± 0.01
محتويات الكلوريدات	Nil
التوافق مع الأسمنت	جميع أنواع الأسمنت.
نسبة تقليل النفاذية	34 % عند الجرعة 0.25 % من وزن الأسمنت

طريقة التشغيل والاستخدام

يضاف Add-Ment D2 أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

معدل الاستهلاك

الجرعة العادية حوالي 0.25 : 0.50 % من وزن الأسمنت أي 1 : 2 كجم لكل متر مكعب من الخرسانة
يمكن زيادة الجرعة إلى 1 % من وزن الأسمنت

تعليمات الأمن والسلامة

• مادة Addi-Ment غير قابلة للاشتعال وغير سامة.
• اغسل أي رذاذ يصيب العينين على الفور بالماء.
• في حالة التسرب العرضي، استخدم مادة ماصة خاملة مثل الرمل، ثم اجمعها وضعها في حاوية مناسبة.



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة