



باور ستار 1C

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م)

اللون	فضي / ملون
نسبة المواد الصلبة بالوزن	1.38 ± 0.03
نسبة المواد الصلبة بالحجم	68% ± 1%
الكثافة كجم / لتر	من 5 : 10% حسب الحاجة
نسبة الخلط للمركبين أ : ب بالوزن	متوسط 45 دقيقة
فترة التشغيل	24 ساعة
زمن الجفاف الأولي	7 أيام
زمن الجفاف النهائي	12 ساعة
مقاومة الحرارة	200 م ²
معدل الاستهلاك النظري	200 جم / م ² (السمك 100 ميكرون)

طريقة التشغيل والاستخدام

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحومات أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية.
يتم صنفرة السطح جيداً لإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
يُنصح بأن يكون السطح المراد دهانه في مكان جيد التهوية.
يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف أ.
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور ٢ ساعة.
يمكن دهان المنتج باستخدام الفرشاة أو رولة الإيبوكسي أو بمسدس الرش.

تعليمات الأمان والسلامة

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve 1.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

دهان بولي يوريثان تحضيري ونهائي لمختلف الأسطح الحديدية، متعدد الألوان

الوصف

دهان تحضيري ونهائي ذو كفاءة عالية في حماية مختلف الأسطح الحديدية والمعدنية من الصدأ والتآكل وذو قوة التصاق عالية بجميع الأجزاء والأسطح المعدنية المكشوفة جيدة التهوية، أساس المنتج راتنج البولي يوريثان ومركب الزنك ومواد أخرى منتفخة بعناية. يتكون من مركب واحد

مجال الاستخدام

حماية الأسطح والهياكل المعدنية بأنوعها.
طلاء الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية.
حماية الأسلاك الشائكة والشبكية من أضرار تعرضها للظروف الجوية الصعبة.
حماية الأسقف والجمالونات المعدنية من التآكل والصدأ.
طلاء الماكينات والمعدات المعدنية

مميزات المنتج

دهان ذو قدرة عالية على زيادة العمر الافتراضي لمختلف الأسطح بسهولة التشغيل والتطبيق سواء بالفرشاة أو بالرولة أو مسدس الرش إمكانية تخفيفه إذا لزم الأمر
ذو كفاءة عالية في الحماية الكاثودية لمختلف الأسطح المعدنية إمكانية استخدام المنتج في نفس العبوة أكثر من مره وعلى فترات متباعدة
ذو قوة التصاق عالية بمختلف الأسطح الحديدية والمعدنية والأسمنتية
دهان تحضيري ونهائي متعدد الألوان



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة