

# Power Acry Top

دهان أكريليك خاص من مركب واحد لمنتجات البولي أستيرين

## الوصف: -

باور أكري توب: دهان أكريليك من مركب واحد حاوي للمذيبات عالي الجودة ملون وشفاف.  
باور أكري توب: يستخدم في دهان المشغولات المصنعة من مادة البولي استيرين يتميز بالنعومة والالتصاق القوي والفنيش النهائي الرائع.

## مجال الاستخدام: -

- دهان المشغولات المصنعة من مادة البولي إستيرين.
- دهان الأسطح البلاستيكية مثل ABS و PVC

## مميزات المنتج: -

- يتميز بمظهر براق عالي الجودة عند التشطيب.
- ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح البلاستيكية المختلفة.
- يوجد بألوان متعددة جذابة أو حسب الطلب.
- يتميز بدرجات لمعة مختلفة حسب الطلب.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية ويتميز بثبات الألوان .
- سريع الجفاف يوفر في وقت التشغيل.

## الخواص الفنية للمنتج [عند درجة حرارة 25°م]

اللون	شفاف - أبيض - ملون حسب الطلب
الكثافة (جم / سم <sup>3</sup> )	( 0.1 ± 1.40 للأبيض والألوان ) ( 0.05 ± 1.00 للشفاف )
زمن الجفاف السطحي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	من 5 : 15 دقيقة
زمن الجفاف النهائي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25°م ورطوبة نسبية 50%	بعد 1 ساعة
المخفف	باور سولف 4

**معدل التخفيف: - 50 : 150 % من وزن المنتج حسب طبيعة المنتج.**

**أدوات التطبيق: - مسدس الرش**

**طريقة الاستخدام والتشغيل: -**

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم جيداً قبل التطبيق.
- يدهن عادة وجهين من باور أكري توب على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً.
- يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

**تعليمات الأمان والسلامة: -**

- يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
- لابد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
- ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.

- في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
- تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
- يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve 4.
- يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

**العبوات: -** مركب واحد سعة [ جالون 3 كجم ]

[ بستلة 16 كجم ]

**التخزين: -** يخزن المنتج في عبواته الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة وفي مكان جيد التهوية.

**الصلاحية: -** 24 شهر من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة.

[Power-cp.net](http://Power-cp.net)

**تنويه:** البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. المعلومات المقدمة في هذه النشرة لا تعتبر شاملة. يجب ملائمة ظروف التطبيق لما ذكر في هذه النشرة والشركة غير مسؤولة عن ما يترتب من خسائر في حالة التطبيق في ظروف مغايرة.

اصدار: 2026/02

